



## NUUK

Der Nuuk-Verkaufsautomat ist der neue Standard von Jofemar für die automatische Ausgabe von Tiefkühlprodukten. Er bietet höchste Produktsicherheit, da die Waren stets bei der richtigen Temperatur gelagert werden – kombiniert mit der vollen Flexibilität des patentierten Jofemar-Ausgabesystems, das sich an jede Verpackungsart anpassen lässt. Dank des Touchscreens für Produktauswahl und Werbeanzeigen ist er zudem ein hervorragendes Marketinginstrument. Außerdem ist ein vollständiges Online-Managementsystem über die leistungsstarke Telemetrieplattform Jsuite integriert.

### MERKMALE

- Geeignet für die Ausgabe von Produkten mit einer Größe von bis zu 175 x 210 x 50 mm. Auch die Ausgabe von Eisbeuteln und Eiscreme ist möglich – ohne zusätzliches Behältnis.
- Flexible Konfiguration, die eine Anpassung der Kanäle an neue Produkte ohne Werkzeuge ermöglicht.
- Intelligentes Temperaturmanagement mit mehreren Sensoren an verschiedenen Punkten im Innenraum.
- Programmierbare Haltbarkeitsüberwachung: Der Verkauf wird bei Temperaturverlust gesperrt; Echtzeit-Benachrichtigungen werden gesendet.
- Sanfte Produktausgabe über einen Aufzug auf Greifhöhe des Kunden (ohne harte Bewegungen).
- FIFO-System (First In – First Out) für ständige Frische durch Ausgabe in Reihenfolge der Befüllung.
- Verkaufserkennung durch Lichtschranken für korrekte Produktausgabe.
- Automatisches Abtausystem
- 21,5-Zoll interaktiver Touchscreen (optional auch 32 Zoll erhältlich)

Online-Verwaltungssystem über Jofemars Telemetrieplattform.

Preise, Bestandskontrolle, neue Produkte, Bilder und Videos – alles ist in Echtzeit und per Webzugriff aktualisierbar. (mit monatlichen Kosten verbunden)



|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperature                 | -21 °C                                           |
| Number of trays/ motors     | Up to 7 with up to 9 motors each.                |
| Elevator                    | Yes                                              |
| Touch Screen                | Yes, 21.5" optional 32"                          |
| Overall dimensions:         | 1.835 x 1.278 x 1.091 mm                         |
| Divided in:                 | 1.835 x 490 x 1.091 mm    1.835 x 845 x 1.091 mm |
| Control Unit Satellite Unit | 1.091 mm                                         |
| Weight                      | 433,6 kg                                         |
| Energy supply               | 230 V, 50 Hz                                     |
| Maximum power used          | 1.000 watts                                      |